



„ARMATECH” Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 630
03-994 Warszawa
tel: (022) 54 52 800
fax : (022) 54 52 888
<http://www.armatech.com.pl>
armatech@armatech.com.pl



Preparat do płukania zaworów VALVE FLUSH



Val-Tex Valve Flush zmiękcza i wypłukuje stwardniałe pozostałości po smarach i doszczelniaczach we wszystkich rodzajach i typach zaworów. Preparat został wyprodukowany bez użycia olejów ropo-pochodnych.

Valve Flush nie zawiera kwasów, substancji żrących czy rozpuszczalników mogących powodować dodatkowe problemy. Jest bezpiecznym biodegradowalnym środkiem czyszczącym kompatybilnym z większością środków smarujących i doszczelniających.

Po wypłukaniu zaworu środkiem VALVE FLUSH zawór można zabezpieczyć odpowiednim środkiem smarującym doszczelniającym Valtex, który nie zawiera cząstek stałych, zabezpiecza zawór oraz eliminuje konieczność częstego płukania zaworu.

Val-Tex Valve Flush dostępny jest w opakowaniach opisanych poniżej:

Numer No.	Opis	Waga		Rekomendowany sprzęt do aplikacji
		lbs	kg	
VF-CTN	4-2 lb. butelki	8	3.63	1400, QS-2000A, QS-2200A, 1000-31, 6268A-13, MM
VF-GAL	1 galon dzban	8	3.63	QS-5000, QS-5000-C
VF-10	5 kwart puszka	10	4.53	5-70, 10-70
VF-40	5 galonów wiadro	40	18.14	40-70
VF-120	16 galonów beczka	120	54.43	na zamówienie
VF-440	55 galonów beczka	440	199.58	na zamówienie

Opakowanie: karton 3,63kg 4butelki ~11 każda